

PREMIUM KOMBINIRANA PLINSKA IN ELEKTRIČNA MOBILNA PEČ ZA OGREVANJE z vključeno PG

Tehnični podatki:

Proizvedeno za trg: EU
 Kategorija naprave: I 3B / P (30)
 Priključni tlak: 30 mbar
 Poraba: cca. 305 g/h
 Vrsta goriva: propan, butan ali njihova zmes
 (Gorivo tretjega razreda: G30)
 Najmanjša površina bivalnega prostora: 66 m²
 Najmanjša velikost odprtine za prezračevanje: 82,5 cm²
 Dimenzije embalaže: 400 × 720 × 410 mm
 Teža peči (brez plinske jeklenke): 9,5 kg
 Priporočena velikost plinske jeklenke LPG: 10 kg
 Največja moč (ogrevanja na plin): 4,2 kW
 Vhodna napetost / frekvenca: 230 V / 50 Hz
 Največja moč (električni tok): 1,5 kW



1. Piezzo vžig in gumb za vklop naprave
2. Gumb za regulacijo peči (peč ima tri nivoje nastavitve moči gretja)
3. Zaščitni pokrov za plinsko jeklenko (na zadnji strani peči)
4. Zaščitni pokrov gorilnika (mreža/maska)
5. Keramični gorilnik – plinski z zaščitno mrežo
6. Premične nogice – kolesca
7. Ročaj
8. Keramične grelne cevi – električni grelci
9. Električno stikalo (dva nivoja gretja)

Regulacija moči	Položaj regulacijskega gumba	Moč [kW] plin	Poraba [g/h]	Moč [kW] elektrika
Minimalni	1	1,5	110	0,4 (A)
Srednji	2	2,8	200	0,8 (B)
Maksimalni	3	4,2	305	1,2 (C)



Priložena cev za plin 0,75 m, regulator plina, tesnila in objemki

www.gumiplast.si

GUMIPLAST d.o.o.
 Ulica bratov Martinec 24
 1000 Ljubljana, Slovenija

Kombinirana plinska in električna mobilna peč, je predvidena za začasno ogrevanje prostorov v katerih je zagotovljeno zadostno prezračevanje (npr. koč, čakalnic, delavnic, pisarn, garaž...) ali kot dodatno ogrevanje h klasičnemu ogrevanju v času pomladi ali jeseni.

Peč je izvrstna rešitev za ogrevanje prostorov, ki niso priključeni na centralno ogrevanje. V primeru uporabe peči na plin, ne rabi povezave z dimnikom ali s katero drugo napeljavo, potrebno je le zagotoviti zadostno prezračevanje prostorov.

tel.: +386 (1) 280 280 0
 fax.: +386 (1) 280 280 6
 e-mail: info@gumiplast.si
www.gumiplast.si